



AUMAN

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА

| | |
|---|---------------------|
| Коммерческое наименование | AUMAN TX1625 |
| Модификация | BJ1163 |
| Рекомендованная розничная цена на шасси вкл. НДС (руб.) | 2 915 000,00 |

ОСНОВНОЕ

| | |
|-------------------------|---|
| Категория | C |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
| Кол-во рядов | 1 |
| Кол-во мест для сидений | 2 |
| Спальное место | • |

КАБИНА

| | |
|--------------------------------------|---|
| Кондиционер | • |
| Радио FM / AM | • |
| Электропривод стеклоподъемников | – |
| Подогрев боковых зеркал | • |
| Подогрев сидения водителя | • |
| Передние противотуманные фары | • |
| Центральный замок | – |
| Круиз-контроль | – |
| Пневмоподвеска водительского сиденья | • |

МАССЫ, (КГ)

| | |
|--|--------|
| Полная масса транспортного средства | 16 000 |
| Снаряженная масса шасси | 5 450 |
| Грузоподъемность шасси ² | 10 550 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 5 600 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 10 500 |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (ММ)

| | |
|---|-------|
| Длина | 9 825 |
| Ширина | 2 400 |
| Высота | 2 760 |
| Колесная база | 5 600 |
| Передний свес | 1 365 |
| Задний свес | 2 520 |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 240 |
| Колея передних колес | 1 940 |
| Колея задних колес | 1 847 |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 8 700 |

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|--|---|
| Модель | Cummins ISDe245 40 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Достижение уровня экологичности | Селективная каталитическая нейтрализация (SCR) |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | • (•) |
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | • (•) |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания – Common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
| Объем, (см ³) | 6 700 |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 175 (239) / 2 500 |
| Максимальный крутящий момент, (Н·м / об/мин) | 925 / 1 400 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА

| | |
|---|--------------|
| Коммерческое наименование | AUMAN TX1625 |
| Модификация | BJ1163 |
| Рекомендованная розничная цена на шасси вкл. НДС (руб.) | 2 915 000,00 |

ТРАНСМИССИЯ

| | | |
|-------------------------------------|--|-------|
| Тип | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная, с делителем | |
| Модель | Shaanxi Fast, 8JS105TA | |
| Передаточные числа | 1-я передача | 8,080 |
| | 2-я передача | 5,660 |
| | 3-я передача | 3,980 |
| | 4-я передача | 2,860 |
| | 5-я передача | 2,030 |
| | 6-я передача | 1,420 |
| | 7-я передача | 1,000 |
| | 8-я передача | 0,720 |
| Задняя передача 1-я | 8,240 | |
| Задняя передача 2-я | 2,070 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,875 | |

СЦЕПЛЕНИЕ

| | |
|-----|--|
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
|-----|--|

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

| | |
|-------------------|--|
| Тип | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормоза | Барabanные |
| Задние тормоза | Барabanные |
| ABS / EBD / ASR | • / - / • |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |

ТОПЛИВНЫЙ БАК

| | |
|--------------|-----|
| Емкость, (л) | 200 |
|--------------|-----|

ПОДВЕСКА

| | | |
|----------|--------------------------------------|---|
| Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| | Кол-во рессор | 9 |
| | Гидравлические амортизаторы | • |
| | Стабилизатор поперечной устойчивости | - |
| Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| | Кол-во рессор | 10+8 |
| | Гидравлические амортизаторы | • |
| | Стабилизатор поперечной устойчивости | - |

ШИНЫ

| | |
|----------|--------------------------------|
| Передние | PRIME WELL LR10,00R20 146/143K |
| Задние | PRIME WELL LR10,00R20 146/143K |

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|------|
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---------|
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
| Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
| | По пробегу, (км) | 150 000 |

КУЗОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

| | |
|---|-----------------------|
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 7 300 |
| Максимальные габариты кузова (Д x Ш x В), (мм) ³ | 7 700 x 2 550 x 2 300 |
| Максимальный объем кузова, (м ³) ⁴ | 45,16 |
| Штатная коробка отбора мощности ⁵ | • |

¹ Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси

² Без учета веса кузова

³ Максимально возможные внешние габариты (длина, ширина, высота) кузовного пространства фургонного типа

⁴ Максимально возможный объем кузова фургонного типа

⁵ Заводская коробка отбора мощности, установленная на коробке переключения передач. Необходима в случае заказа клиентом надстройки с гидросистемой, как крано-манипуляторная установка, эвакуатор, рефрижератор, самосвал и т.д.